



スイング POP は両面テープの貼り付けスペースを確保するため、データ作成時も考慮する必要があります。基本的にデザインを配置しないでご入稿いただくのがオススメです。ご使用される両面テープの寸法を事前に把握されているのであれば、両面テープの寸法に合わせてサイズ変更も可能です。

① 断裁線（カットパス）

断裁を行う位置を示す線です。
「カットパス」レイヤー内で作成をお願い致します。

② セーフティーライン

切れてはいけない要素（文字やオブジェクト）は、セーフティーライン内へ配置をお願い致します。セーフティーラインより外に配置されている要素がある場合、「データ不備」としての取り扱いとなります。
断裁戦（カットパス）より 3mm 内側に配置して下さい。

③ 塗り足し線

②断裁線（カットパス）までデザインがある場合は、
塗り足し線まで（3mm）背景色を引き伸ばして、データのご入稿をお願い致します。

作成時の注意事項

【ドキュメントカラー設定について】

ドキュメントカラー設定は必ず『CMYKカラー』で設定をお願い致します。

RGBカラーや特色で作成されている場合、『データ不備』として取り扱いさせていただく場合があります。予めご了承ください。

【レイアウトについて】

カットパス（断裁線）までデザイン（背景色や図柄等）がある場合は、カットパスより外側の『塗り足し線（カットパスから外側3mm）』までデザインを作成して下さい。切れては困る文字やオブジェクトはカットパスより3mm内側のセーフティーラインの中に配置してください。